


TUOTETIEDOT

# Chicago Metallic T24 Click D2890 ECR Class D




**Sounds Beautiful**

# Chicago Metallic T24 Click D2890 ECR Class D

- 24 mm:n listajärjestelmä, jossa on parannettu korroosionkestävä viimeistely
- Erikoisgalvanoitu raaka-aine, tuote ympärimaalattu luokan D vaatimusten mukaisesti
- Järjestelmään kuuluvissa tarvikkeissa ja seinälistoissa myös korroosioluokka D
- Järjestelmää käytetään vaativissa tiloissa, korroosioluokka D, esim. uima-allasalueet, keittiöt jne.

## Poikkileikkaus



## Saumatyypit

Piilokiinnitteinen



Avo-rako



Näkyvä














## Liitos

Limitetty liitos




## Valikoima

Tuoteryhmä	Komponentin kuvaus	Korkeus (mm)	Pituus (mm)	Värit	Kpl / ltk	Jm / ltk	Kg / ltk	Ltk / lava	Kg / lava	
<b>Pääkannatin</b>										
T24 D MR CL&HK	 Pääkannatin T24 Click ECR Class D	38	3600	001	15	54	23,6	70	1649	
<b>Välilista</b>										
T24 D CT CLICK	 Välilista T24 Click ECR Class D	38	600	001	45	27	9,8	70	684	
T24 D CT CLICK	 Välilista T24 Click ECR Class D	38	1200	001	45	54	18,9	72	1357	
<b>Seinälistat</b>										
L24x24 D	 L-lista 24x24, 3050 mm, luokka D, valkoinen		3050	001	20	61	13,8	60	828	
C37 D	 C-lista 40, 3050 mm, luokka D, valkoinen	40	3050	001	32	97,6	32,5	30	975	
<b>Tarvikkeet</b>										
NH D 85	 Nonius ripustin yläosa T24 D	85			50		1,4			
NH D CLIP	 Nonius sokka, luokka D				100		0,7			
NH D T	 Nonius ripustin T24, alaosa - luokka D	190			50		2,2			
TR D M6	 Kierretanko luokka D / P=1000 mm		1000		100		16,7			
HDC 1	 Kiinnikkeitä levyaksuksille 15 -20 mm (A-reunamuoto), 15 -30 mm (E-reunamuoto), 20 -25 mm (X-, M- ja Z-reunamuoto) ja 20-30 mm (D-reunamuoto)				100		1,34	48	80	
HDC 2	 Kiinnikkeitä levyaksuksille 25 -30 mm (A-reunamuoto) ja 40 mm (E, D-reunamuoto)				150		1,65	48	95	

Ota yhteyttä Rockfoniin® saadaksesi tietoa muista reunalistaista ja lisätarvikkeista.

Huomioithan, että kaikki värit eivät ole saatavilla jokaiselle tuotteelle. Suosittelemme tarkistamaan kunkin tuotteen saatavilla olevat värit valikoimataulukosta.

Mikäli tarvitset apua tai sinulla on erityisiä väritoiveita, olethan yhteydessä Rockfoniin.



## Asennus- ja ripustusaukkojen sijainti

Tuoteryhmä	Komponentin kuvaus	Korkeus (mm)	Pituus (mm)	Aukot	Lovien välinen etäisyys (mm)
T24 D MR CL&HK	Pääkannatin T24 Click ECR Class D	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T24 D CT CLICK	Välilista T24 Click ECR Class D	38	600	1	 300 / 300
T24 D CT CLICK		38	1200	3	 300 / 300 / 300 / 300

## Suorituskyky



### Kantokyky

Kg/m <sup>2</sup>		Suurin taipuma	
Ripustusetäisyys (mm)	Moduulikoko (mm)	2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	16,5
1200	1200 x 600	10,9	17,9



### Tulen kestävyys

A1



### Korroosion kestävyys

D



### Ympäristö

Täysin kierrätettävä

# Chicago Metallic -listajärjestelmien ja lisävarusteiden ominaisuudet



## Reagoiminen tuleen

Reagoiminen tuleen on luokiteltu EN 13501-1 -standardin mukaisesti. Teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät ja lisävarusteet ovat syttymättömiä.



## Palamattomuus

Tietyt teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät on testattu yhdessä erilaisten Rockfon-alakattolevyjen kanssa sekä luokiteltu Euroopassa käytettävän EN 13501-2 -normin ja/ tai kansallisten normien mukaan.



## Värit

Chicago Metallic -listajärjestelmiä on saatavana erilaisina RAL- ja NCS-järjestelmien mukaisina väreinä ISO 7724-2- ja ISO 7724-3 -standardien mukaisesti. Todelliset värit voivat poiketa esitteen väreistä. Chicago Metallic -listajärjestelmiä on saatavana vähä-, keski- ja runsaskiiltoisina (keskimäärin < 5, 15 ja 50 yksikköä 60 asteen kulmassa). Vähäkiiltoiset pinnat on mitattu 80 asteen kulmassa. Keskimääräiset arvot näkyvät väriselitteessä. Kiiltävyys on mitattu EN 13523 -standardin osan 2 mukaisesti kulman ollessa 60°. Chicago Metallic -listat ovat saatavilla erilaisilla pintakäsittelyillä matalasta korkeakiiltoiseksi ( keskimäärin < 5, 15 ja 50 yksikköä 60 ° kulmassa). Mattapinta on mitattu 85 ° kulmassa. Katso värien keskiarvoiset vastaavuudet värikartasta. Kiilto mitataan EN13523 osan 2 mukaisesti.



## Korroosionkesto

Kuumagalvanoidusta teräksestä valmistettuihin Chicago Metallic -tuotteisiin on käytetty Sendzimir-prosessia. Niiden korroosioluokitus täyttää EN 13964 -standardin (A, B, C, D) vaatimukset. Luokan B vakiojärjestelmät on suojattu 100 g/m<sup>2</sup>:n sinkkikerroksella tasaisesti molemmilta puolilta. C- ja D-luokituksen saaneilla tehokkaammin korroosiolta suojatuissa ECR-järjestelmissä ja niiden lisävarusteissa on tasainen 100 g/m<sup>2</sup>:n ja 275 g/m<sup>2</sup>:n sinkkikerros molemmilla puolilla. Lisäksi ne on suojattu täydentävällä 20 mikronin maalikerroksilla molemmilta puolilta.



## Kantokyky

Kantokyky (listajärjestelmän kuormitus kg/ m<sup>2</sup> ylittämättä yksittäisten komponenttien taipumisrajaa) on testattu EN 13964 -standardin mukaisesti. Esitteissä ilmoitettu järjestelmän kumulatiivinen arvo ei ylitä standardin luokan 1 taipumisrajaa. Esitteissä mainitut projektikohtaiset, vakiomoduulikokovaihtoehdoista poikkeavat erikoiskokoonpanot täytyy antaa Rockfonin teknisen palvelun laskettaviksi.






## Puhdistaminen




Kaikki Chicago Metallic -listat voidaan puhdistaa vedellä, miedolla pesuaineella ja melamiinisienellä tai mikrokuituliinalla.

## Värivaihtoehdot







Huomioithan, että kaikki värit eivät ole saatavilla jokaiselle tuotteelle. Suosittelemme tarkistamaan kunkin tuotteen saatavilla olevat värit valikoimataulukosta. Mikäli tarvitset apua tai sinulla on erityisiä väritoiveita, olethan yhteydessä Rockfonin.



L-arvo: 93  
Kiiltoaste: 2 sekä 60°  
että 85° kulmassa



Kiiltoaste: 4,5 60° kulmassa  
ja 11,5 85° kulmassa



# Rockfon Color-all®



\* Väri sisältää tehostepigmenttejä.

\*\* Väri on värien NCS S 5030-R90B ja NCS S 6030-R90B välillä.

Huomioithan, että kaikki värit eivät ole saatavilla jokaiselle tuotteelle. Suosittelemme tarkistamaan kunkin tuotteen saatavilla olevat värit valikoimataulukosta. Mikäli tarvitset apua tai sinulla on erityisiä väritoiveita, olethan yhteydessä Rockfoniin.

NCS-koodit ovat lähimmät värejä vastaavat. Rockfon Color-all® -listojen todellinen väri voi poiketa hieman painetuista väreistä pinnan tekstuuriin vuoksi. Näytteet ovat saatavilla pyynnöstä.

# Sounds Beautiful

